

Технические характеристики и крутящие моменты при различных напряжениях
 кратковременный режим S2 - 15 мин, повторно-кратковременный режим S4 - 25 %

Тип	Время поворота на 90° в сек		Электродвигатель			Момент отключения настраивается		Крутящий момент привода при пусковом моменте электро двигателя (без учета инерционной массы) при номинальном, повышенном и пониженном напряжениях (... % U _N)							
	50 Гц	60 Гц	Мощность [кВт]	Скорость [об/мин]	Типоразмер	Миним. [Нм]	Макс. [Нм]	100 %	105 %	110 %	95 %	90 %	85 %	80 %	75 %
SQ 05.2	4	3	0,06	2800	63	50	150	302	333	365	272	244	218	193	170
	5,6	4,5						349	385	423	315	283	252	224	196
	8	6	0,04	1400	63			264	291	319	238	213	190	169	148
	11	9						301	332	364	272	244	218	193	169
	16	12	0,02	1400	63			417	460	505	377	338	302	267	235
	22	17						473	522	573	427	383	342	303	266
32	25	0,01	1400	63	507	559	613	457	411	366	324	285			
SQ 07.2	4	3	0,12	2800	63	100	300	554	611	670	500	449	400	354	311
	5,6	4,5						635	700	769	573	515	459	407	357
	8	6	0,06	1400	63			525	578	635	473	425	379	336	295
	11	9						594	655	719	536	481	429	380	334
	16	12	0,03	1400	63			595	656	720	537	482	430	381	335
	22	17						689	760	834	622	558	498	441	388
32	25	0,01	1400	63	568	626	687	512	460	410	363	319			
SQ 10.2	8	6	0,10	1400	63	200	450	650	717	787	587	527	470	416	366
	11	9						847	934	1025	764	686	612	542	476
	16	12	0,06	1400	63		600	1115	1229	1349	1006	903	805	713	627
	22	17						1448	1596	1752	1307	1173	1046	927	814
	32	25	0,04	1400	63			882	972	1067	796	714	637	564	496
	45	35						1171	1291	1417	1057	948	846	749	659
63	50	0,02	1400	63	1249	1378		1512	1128	1012	903	800	703		
16	12				1300	1433		1573	1173	1053	939	832	731		
22	17	0,10	1400	63	400	900	1694	1867	2049	1528	1372	1224	1084	953	
32	25						2230	2458	2698	2012	1806	1611	1427	1254	
45	35	0,06	1400	63		2895	3192	3503	2613	2345	2092	1853	1629		
63	50					1764	1945	2134	1592	1429	1274	1129	992		
24	20	0,19	2800	63		800	1800	3701	4080	4478	3340	2997	2674	2368	2082
36	30							2691	2967	3256	2429	2180	1944	1722	1514
48	40	0,10	1400	63	2400		3506	3865	4242	3164	2840	2533	2244	1972	
72	60						4615	5088	5585	4165	3738	3335	2954	2596	
100	85	0,06	1400	63			5994	6608	7252	5409	4855	4330	3836	3371	

Производитель оставляет за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.